



CHRYSO®Deco Film

Produit de protection pour chantiers en bétons désactivés

Description

CHRYSO®Deco Film permet de protéger les abords (bordures de trottoirs, pavés, murets...) lors de la réalisation de chantiers en bétons désactivés avec le désactivant de surface, **CHRYSO®Deco Sols**.

CHRYSO®Deco Film facilite le nettoyage des abords une fois le béton durci. Il forme un film isolant qui s'élimine par lavage à l'eau sous pression.

Caractéristiques

- Nature : liquide
- Couleur : transparent
- Densité (20° C) : $1,05 \pm 0,02$
- Viscosité (coupe AFNOR N°8 à 20 °C) : > 60 s.
- Extrait sec (halogène) : $30,0 \% \pm 2,0 \%$

Conditionnement

- Seaux de 5 kg
- Seaux de 20 kg

Application

Domaines d'application

Protection des surfaces lors de la réalisation de :

- Voiries et dallages
- Parements à granulats apparents
- Mobilier urbain
- Glissières d'autoroutes en béton désactivé

Mode d'emploi

Consommation : 250 à 350 g/m² en fonction du support.

CHRYSO®Deco Film s'applique à la brosse ou au balai sur les surfaces à protéger, avant le coulage du béton.

Il est conseillé, avant le démarrage du chantier, de faire un essai d'application de **CHRYSO®Deco Film** sur les surfaces à protéger (en particulier sur les surfaces poreuses de type enduits grattés, etc) pour vérifier que le produit ne tache pas le support. En cas de doute, l'utilisation d'un film plastique est préconisée.

Le coulage du béton pourra intervenir dès séchage de **CHRYSO®Deco Film**.

Le nettoyage des outils se fait par rinçage à l'eau.

Précautions

- Stocker à l'abri du gel.
- En cas de gel, le produit conserve ses propriétés une fois dégelé et homogénéisé par agitation.
- Durée de vie : 24 mois.



3.1-10



RÉVÉLATEUR
D'ESTHÉTIQUE

CHRYSO® Deco Film

Produit de protection pour chantiers en bétons désactivés

Sécurité

Ce produit est classé « sans danger ».

En cas d'exposition, le port d'équipements de protection individuelle est recommandé.

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.chryso.com.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

“ Se renseigner sur la dernière mise à jour ”

Dernière modification : 05/09